



TABELLA RIASSUNTIVA REQUISITI CATEGORIE - CAMPIONATO 2010

	ENTRY	BUDGET 1	BUDGET 2	PRESSURE 1	PRESSURE 2	PRESSURE 3	POWER 1	POWER 2	OVERPRESSURE	
Tipo di misura SPL	Media 60 sec	Pressione max in 30 secondi					Media 60 sec	Media 120 sec	Max 30 sec	
Traccia CD	Dalla 1 alla 19			Dalla 20 alla 60			Dalla 1 alla 19		Qualsiasi traccia	
Limite costo componenti	NO	Si, tot. 1000 Euro	Si, 1001 - 3000 Euro	NO						
Limiti iscrizione	Mai entro primi 3 in una finale reg./naz. negli anni precedenti	Chiunque, no professionisti del settore. Un veicolo iscritto da un privato con l'impianto di proprietà di un installatore sarà espulso.					Anche professionisti, nel caso utilizzino marchi sponsor, e TEAM			
Obblighi sull'installazione	Fusibili, rifiniture estetiche e fissaggio dei componenti			Componenti ben fissati, in modo da non potersi muovere durante la guida					Nessun limite	
Condizioni abitacolo	Completamente usufruibile						Anteriore usufruibile per 2 occupanti		Parzialmente guidabile	
Posizione sedile posteriore durante la prova	In posizione eretta, bloccato in sede	Il sedile può essere ribaltato, ma non rimosso dall'abitacolo		Il sedile può essere ribaltato, ed anche rimosso dall'abitacolo se risulta possibile farlo senza ausilio di attrezzi			Nessun vincolo, neanche sugli anteriori			
Limite ingombro	Non invadere l'abitacolo						Vedi specifiche ²		Dietro ai montanti centrali	
Panda, Marbella	Non ammesse					Ammesse				
Limite altezza	Componenti impianto sotto altezza schienale del sedile posteriore, senza i poggiatesta. Il reflex può sporgere.						Vedi specifiche ²		Nessuno	
Batterie	1 nella posizione originale + 1 aggiuntiva		1 in posizione originale + max 2 aggiuntive	Batterie aggiuntive non limitate come numero, tipo e dimensioni.					Nessuna limitazione	
Disp. sicurezza	Cinture di sicurezza, airbag (escluso volante), poggiatesta anteriori						Non necessari			
Limite SUB	Nessun limite su numero e dimensioni			Max 1x12"	Max 1x15"	Nessun limite su numero e dimensioni				
Tensione MAX durante le misure	15V						20V			
Sorgente	Nella sua sede sul cruscotto, fissata			Nessuna limitazione, può anche essere tenuta all'esterno						
Penalità	Previste per mancanza di rifiniture, fissaggio componenti e per mancanza dei fusibili sulla linea di alimentazione di ogni amplificatore			Vengono inflitte penalità se non vengono rispettate le regole sull'installazione. I morsetti delle batterie aggiuntive "a vista" devono essere protetti da coperture fisse così da non poter essere raggiunti.					Rispettare regole della categoria	
Portiere	A discrezione del concorrente, o aperte o chiuse per tutta misura	Chiuse per tutta la durata della misura (anche i finestrini)					A discrezione del concorrente, o aperte o chiuse per tutta misura			

¹ = se il sedile posteriore fosse stato sostituito, come riferimento per l'altezza sarà utilizzato il pianale originale, oppure ancora il limite trasparente inferiore del cristallo posteriore

² = se dietro allo schienale posteriore, la cassa può estendersi in altezza fino al soffitto; se sotto all'altezza del vetro, la cassa può estendersi in lunghezza fino ai montanti centrali

I componenti principali dell'impianto (sorgente, batterie, amplificatori, woofer, processori e cavi) devono essere regolarmente distribuiti (anche internazionalmente)

La batteria principale (quella nel vano motore) può NON essere collegata all'impianto, nel qual caso non va considerata la sua installazione (posizione e fissaggio)